



R-Smart 1210

UPS Inteligente (No Break) con pantalla LCD con regulación, supresión y respaldo de batería

IDEAL PARA PROTEGER



Pantallas LED/LCD, Cómputo, Audio/Video, Routers, Entretenimiento, Consolas de video, Módems y más..



R-Smart 1210

UPS Inteligente (No Break) con pantalla LCD con regulación, supresión y respaldo de batería



La serie R-Smart, es una línea de No-Breaks (UPS) interactivo con un regulador de voltaje integrado de amplio rango de funcionamiento. Cuando las condiciones de flujo eléctrico son normales, el UPS le protege contra bajos y altos voltajes, mientras utilizan la energía para cargar la batería interna.

1. Pantalla LCD.
2. Botón de encendido.
3. Cable de entrada.
4. Fusible (Breaker).
5. Tomas de salida con supresión de picos.
6. 5 Respaldo de batería y AVR.
7. Interfaz de Comunicación USB.
8. Protección Coaxial.
9. Protección Fax, módem y DSL (RJ11/RJ45)

MODELO	R-Smart 1210	
Capacidad	1200VA/720W	
Entrada	Voltaje	120Vca
	Frecuencia	50/60 Hz +/- 3%
	Rango de voltaje	80-150 Vca
	Corriente Max. Entrada (Bypass)	10 Amp/1200 W
Salida	Voltaje	120Vca
	Regulación de voltaje batería normal	120Vca +/- 10%
	Frecuencia	50Hz / 60Hz ± 1Hz
	Forma de onda	Simulación Onda Senoidal
	Tiempo de transferencia	<6ms (Típico)
	Cantidad y tipo de salidas	5 con regulación AVR y respaldo de batería + 5 con supresión de picos
Batería	Voltaje /Tipo / Cantidad	24VDC 12V/7AH x 2
	Tiempo de recarga	4-6hrs a 90% después de la descarga completa
	Protección de seguridad	Sobrecarga y descarga profunda de batería
Indicadores LCD	Voltaje entrada/salida y Frecuencia, Carga %, Batería %	
Alarma	Modo batería: 2 Tonos Cortos cada 8 segundos, Batería baja: 4 Tonos Cortos cada segundo, Sobrecarga: Beep y Zumbido continuo, Crítico: Beep continuo	
Protección	Protección de línea de datos	RJ11/RJ45
	Protección contra corto circuito	Breaker termomagnético AC (Modo de Línea); Circuitos Electrónicos (Modo de Respaldo)
	Protección de picos de voltaje (Joules)	560 Joules
Interfaz de comunicación	USB	
Físico	Dimensiones (Largo x Alto x Profundo)	360 x 110 x 207 mm
	Peso (Kg)	8.5 (Kgs)
Ambiente	Temperatura	0° C - 40° C (32°F~104°F)
	Humedad relativa	0-95% (No Condensado)
	Nivel de ruido	<40 dB en 1M
Certificaciones	NOM, ISO9001- 2015, ISO14001, RETIE	
Software	Soporta Windows 98/NT/2000/Me/XP/2003/Vista/7/8/10)	

"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso"



Escanea y conoce nuestros productos