



Smart-UPS SRT de APC 3000 VA 120 V

SRT3000XLA

Llame para más información 018000118008

- Incluye: CD con software, Documentación en CD, Guía de instalación, Patas de apoyo extraíbles, Cable USB, Tarjeta de garantía

Salida	
Capacidad eléctrica de salida	2.7Kilovatios / 3.0kVA
Potencia máx. configurable (vatios)	2.7Kilovatios / 3.0kVA
Voltaje de salida nominal	120V
Distorsión de Voltaje de Salida	Inferior al 2%
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)	50/60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales
Factor de carga pico	3:1
Topología	Online de doble conversión
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Conexiones de salida	(1) NEMA L5-30R (8) NEMA 5-20R
Derivación	Derivación interna (automática y manual)

Entrada	
Voltaje Nominal de Entrada	120V
Frecuencia de entrada	40 - 70 Hz Auto-sensing ((*))
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA L5-30P
Longitud de Cable	3.1metros
Número de cables de alimentación	1

Baterías y tiempo de autonomía	
Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Módulos de baterías incluidos	1

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

Smart-UPS SRT de APC 3000 VA 120 V | SRT3000XLA | Descargado en 08/18/2020 (EST)



Baterías y tiempo de autonomía

Tiempo típico de recarga	3hour(s)
Voltaje Nominal de la Batería	96 V
Sustitución de la batería	APCRBC152
Vida útil esperada de la batería (en años)	3 - 5
Cantidad de RBC	1
Suministro de carga de baterías (vatios)	151Vatios
Extendable Run Time	1
Capacidad VA/hora de la Batería	454
Opciones de servicio prolongadas para	Smart-UPS-SRT-de-APC-3000-VA-120-V (Disponible en la ficha técnica de la página)
Runtime	View Runtime Graph (Disponible en la ficha técnica de la página) View Runtime Chart (Disponible en la ficha técnica de la página)
Rendimiento	View Efficiency Graph (Disponible en la ficha técnica de la página)

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz	RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Panel de control	Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica	Alarmas sonoras y visuales priorizadas por gravedad
Desconexión de Emergencia (EPO)	Sí
Interfaces SmartSlot™ disponibles	1

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating	340Julios
---------------------	-----------

Descripción física

Altura máxima	432mm, 43.2cm
Anchura máxima	85mm, 8.5cm
Profundidad máxima	635mm, 63.5cm
Peso neto	31.3kg
Peso de envío	36.74kg
Altura bruta	246mm, 24.6cm

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

Smart-UPS SRT de APC 3000 VA 120 V | SRT3000XLA | Descargado en 08/18/2020 (EST)

Descripción física

Anchura bruta	599mm, 59.9cm
Profundidad bruta	871mm, 87.1cm
Color	Negro
Unidades en Palet	6.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad	55.0dBA
Disipación térmica en línea	805.0BTU/h
Protection Class	IP20

Conformidad

Aceptaciones	CSA C22.2 n.º 107.3-05, ENERGY STAR V2.0 (USA), FCC parte 15 clase A, UL 1778
Garantía estándar	3 años para la reparación o sustitución (batería no incluida) y 2 años para la batería

Sostenible Oferta Estado

RoHS	Conforme
------	----------

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.