



UPS interactiva

VME 500-2200VA





VME 500VA

UPS interactiva

VME 500-2200VA

Características principales

- Tamaño compacto
- Mayor cantidad de tomas en su tamaño
- El excelente control del microprocesador garantiza una alta fiabilidad
 - Salida de onda sinusoidal simulada
 - Carga en modo apagado
 - Función de arranque en frío
 - Compatible con generador (opción)
- Fabricada con robusto estabilizador de voltaje (AVR) para estabilizar el voltaje crítico
- Se reinicia automáticamente, cuando el suministro eléctrico AC se recupera después de una caída de tensión eléctrica

Aplicaciones

PC, laptops, PC all in one, televisor, modem, switches de comunicaciones, videojuegos, DVD, BLU-RAY, teatro en casa, barras de sonido, mezcladoras de sonido.



VME 650VA

VME 1200VA



VME 2200VA

Datos técnicos

UPS INTERACTIVA 500VA/650VA/850VA/1200VA/2200VA					
DATOS TÉCNICOS					
MODEL	VME 500	VME 650	VME 850	VME 1200	VME 2200
CAPACITY	500VA/250W	650VA/325W	850VA/425W	1200VA/600W	2200VA/1100W
INPUT					
Voltage	110/120 VAC				
Voltage Range	81-145 VAC				
Frequency Range	60/50 Hz (auto sensing)				
OUTPUT					
Voltage	110/120 VAC				
AC Voltage Regulation (Batt. Mode)	±10%				
Frequency Range (Batt. Mode)	60 Hz or 50 Hz ±1 Hz				
Transfer Time	Typical 2-6 ms				
Waveform (Batt. Mode)	Simulated Sinewave				
BATTERY					
Battery Type & Number	12 V 4.5 Ah x 1	12 V/7 Ah x 1	12 V 9 Ah x 1	12 V/7 Ah x 2	12 V/9 Ah x 2
Typical Recharge Time	4-6 hours recover to 90% capacity				
INDICATORS					
AC Mode	Green lighting				
Battery Mode	Green flashing				
ALARM					
Battery Mode	Sounding every 10 seconds				
Low Battery	Sounding every second				
Overload	Sounding every 0.5 second				
Fault	Continuously sounding				
PROTECTION					
Full Protection	Overload, discharge, and overcharge protection				
PHYSICAL					
Dimension, D X W X H (mm)	279 x 101 x 142			320 x 130 x 182	
Net Weight (kgs)	3,55	4,2	4,9	8,2	11
ENVIRONMENT					
Humidity	0-90 % RH @ 0- 40°C (non-condensing)				
Noise Level	Less than 40dB				
<i>Las especificaciones del producto estan sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son ilustrativas y estan sujetas a cambio sin previo aviso.</i>					